

CZ-002-00 GENERALITES DU LOT N°3

CZ-COUVERTURE-ZINGUERIE

CZ-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot comprennent :

-

- Les accessoires de couverture et de zinguerie.

- Les boîtes à eau et les tuyaux de descentes d'eaux pluviales.

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

CLASSEMENT DE L'OPERATION :

L'opération est classée de la manière suivante :

- Zone H1a
- Neige : Région B

CZ-222-09 OUVRAGES EN ZINC 65/100e

Pénétrations diverses, avec accessoires, soudures et pattes de fixation.

CZ-222-09 BOITES A EAU EN ZINC, de récupération des eaux pluviales de la toiture-terrasse, dimensionnées par rapport aux surfaces de couverture récupérées.

LOCALISATION :
Toiture-terrasse du bâtiment en blocs de béton aggloméré.

CZ-222-09 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN ZINC compris fixations par colliers munis de caoutchoucs jusqu'aux regards prévus à la verticale par le lot Gros-Oeuvre n° 01
Diamètres dimensionnés en fonction des surfaces de couvertures récupérées.
Dauphins en fonte de 1,00 m. en partie basse, A PEINDRE

LOCALISATION :
Pour l'ensemble du bâtiment, suivant répartition des plans.

CZ-222-10 BANDE DE SOLIN en zinc et solin au mortier de ciment contre les émergences,

LOCALISATION :

Couverture toiture-terrasse.

223 ECLAIRAGE EN TOITURE

CZ-223-03 OPTION : SKYDOMES circulaires en polycarbonate translucide, costières isolées, suivant plans
Deux d'entre eux sont équipés de manœuvre pour désenfumage

LOCALISATION :

Toiture-terrasse du bâtiment en bloc de béton aggloméré.

CZ-231-00 OUVRAGES EN ZINC 65/100e
APPUIS CINTRE D'OUVERTURE, avec ourlet ou profil formant goutte d'eau, avec fixation sur le mur de façade et sur les menuiseries extérieures et joints d'étanchéité.

LOCALISATION :

Hublot du bureau

260 COUVERTURES ET ETANCHÉITES

CZ-270-00 BAVETTE en aluminium laqué destinée à recouvrir le sommet de l'acrotère de la toiture-terrasse, voir détail, RAL des menuiseries extérieures

LOCALISATION :

Façade Est du bâtiment en blocs de béton aggloméré.

CZ-270-00 BAVETTE en aluminium laqué destinée à recouvrir le sommet de l'acrotère de la toiture-terrasse et la partie haute du bardage bois, voir détail, RAL des menuiseries extérieures

LOCALISATION :

Façades Nord, Ouest et Sud du bâtiment en blocs de béton aggloméré.

ET-222-01 ETANCHEITE SUR DALLES BETON
PENTE NULLE type accessible avec
isolation thermique destinée à recevoir la
toiture végétalisée.
Pare vapeur
Isolation thermique 200 mm de mousse de
polyuréthane
Etanchéité multicouche
Couche drainante destinée à évacuer les
excès d'eau vers les dispositifs d'évacuation
d'eau de pluie,
Couche filtrante, évite le transfert de
particules entre le substrat et la couche
drainante,
Bacs de rétention d'eau au niveau de ces
couches,
Substrat composé de 20 à 30 % de matière
organique et de 70 à 80 % de granulats
calibrés, épaisseur de 4 à 15 cm.,
Destiné à recevoir une plantation de sédums
par le lot Espaces Verts n° 15

Relevés autoprotégés.

LOCALISATION :
Toiture-terrasse du
bâtiment en bloc de béton
aggloméré.

ET-222-03 ACCESSOIRES D'ETANCHEITE inclus :

Traitement des relevés, pontages, lanchères
métalliques accidents en terrasses.
Pénétrations, entrées d'eau de 3 mm., etc.
Sont à prévoir suivant les prescriptions de la
réglementation technique.
Les schémas de principe des ouvrages
d'étanchéité seront soumis à l'approbation
du contrôleur technique pendant la période
de préparation.