

MI-002-00 GENERALITES DU LOT N° 10

MI - MENUISERIES INTERIEURES.

MI-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture des huisseries.
- Les portes intérieures.
- Les façades de gaines.
- les trappes d'accès
- les meubles sous évier
- Les habillages divers en menuiserie.
- La boîte à lettres.

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

	UNITE	PU	PHT
MI- 223- 00	OPTION : STORES DE PROTECTION SOLAIRE DE Skydôme en tissu polyester TREVIRA CS, VIRGINIE "40", 330 gr./m2, 100 % occultant, classé M1 permanent, coloris Paille et/ou Chaudron et/ou Ecu.		
	LOCALISA TION : Skydômes des vestiaires, baies vitrées de la salle de réunion et du bureau.	M2	
MI- 232- 30	ENSEMBLE MENUISE DE L'ENTREE DU SAS Cadre fixe et dormants d'ouverture en ALUMINIUM Laqué gris anthracite TECHNAL, Vitrage de l'ensemble en verre de sécurité sur parecloses et joint Néoprène. Fixation au Gros- Oeuvre, lot n° 01, par pattes scellées et à l'ossature métallique lot charpente métallique n° 02. Joints d'étanchéité au pourtour des bâtis. PORTES D'ENTREE DU SAS incluses dans cet ensemble : 2 Vantaux de 0,90 m. de passage chacun Ferrage par 4 Paumelles de 190 pour chaque vantail 1 serrure avec gâche électrique	M2	

Barre de préhension
toute hauteur
1 Ferme porte
automatique sur
chaque vantail
Glaces de sécurité,

Butée de porte

LOCALISA
TION :
Entrée
intérieure du
Sas façade
Ouest.

MI- PORTES D'ACCÈS
232- métalliques, ouvrant
31 vers l'extérieur du
local,

PIECE

Type BATIMETAL-
Planimétal - 95 * 205.
Parement 2 faces,
épaisseur 15/10e,
prépeinte, 3
paumelles, serrure 3
points,
Poignées soudées
1 Ferme porte
automatique sur
vantail
Joint phonique
CF 1/2 h pour le local
peinture

LOCALISA
TION :
Local
Technique

MI- PORTES D'ACCÈS
232- métalliques, ouvrant
31 vers l'intérieur du
local,

PIECE

Type PREMDOR
BATIMETAL-
Tradimétal – 95 *
205.
Parement 1 face,
épaisseur 15/10e,
prépeinte, 3
paumelles, serrure 3
points,

1 bec de cane
Le parement 1 face
sera placé coté
extérieur du local
Porte CF 1/2 h

LOCALISA
TION :
Portes des
armoires 1 et
2

MI- BLOCS PORTES
312- intérieurs
00

PIECE

Type MALERBA
comprenant :
Huisseries
traditionnelles
métalliques pour
cloisons sèches,
Profil à parement de
30 mm. pour porte à
rive droite, retour sur
cloisons de 12 mm.,
Les huisseries seront
fournies à l'entreprise
du lot "Isolation
cloisonnement" n°05
et stockées dans
chaque pièces
concernées.
Carters d'empennage

Finition par poudre
thermodurcissable
époxy et polyester,
coloris blanc RAL
9010, mat,
Vantail à âme
alvéolaire nid
d'abeilles cadre bois
résineux, fibre de
parement lisse,
finition prépeinte,
hauteur 2,04 mètres,
épaisseur 0,04 mètre,
Dimensions suivant
indications des plans :
0,90 m. de passage,

sauf local ménage :
0,80 m. de passage.

Ferrage :
3 paumelles de 110,

1 bec de cane (Sauf
locaux sanitaires)
1 bec de cane à
condamnation
(locaux sanitaires)
1 serrure à encastrer à
1 point de fermeture
(sauf les locaux
sanitaires).
Toutes les portes
seront équipés d'un
butoir,
Détaillage des
portes suivant
instructions du lot
Chauffage Ventilation
n° ???
Conservation des
films de protection
jusqu'à la réception du
chantier.

MI- PORTE de 0,90 m. de
312- passage
01

PIECE

suivant plans, porte 1
vantail

LOCALISA
TION :

Local
ménage

MI- PORTES de 0,90 m.
312- de passage
01

PIECE

suivant plans, portes 1
vantail

LOCALISA
TION :
Vestiaires
Hommes et
Vestiaires
Femmes,
Bureaux,

Stockages 1

MI- ENSEMBLE
312- BÉQUILLES ET
05 PLAQUES
solidarisées type
BEZAULT ligne
ALTO chrome
velours, PIECE
Bec de canne et clé
"I" pour cylindre
européen

LOCALISA
TION :
Vestiaires
Hommes et
Vestiaires
femmes et
bureaux

MI- MONTANTS
312- METALLIQUES des
05 baies libres ML

LOCALISA
TION :
Suivant
plans pour
têtes de
cloisonne
ment Réunion

MI- MEUBLE SOUS
322- EVIER BENTHOR
11 SBCS, 120*60, 3
portes, mélaminé 2
faces blanc 192,
hauteur 820, fond
dossieret, 1/2 étagère. PIECE

LOCALISA
TION :

Office

MI- TRAPPES DE
330- VISITES de gaines :
02 M2

type BATIMETAL
Bâti sapin

Panneau stratifié et
équilibré de 40 mm
épaisseur en médium
avec laine de roche
semi rigide de 30 mm.
d'ép. avec joint
d'étanchéité
périphérique
comprimé
Pose par vis à cuvette
Fermeture par rainure
de dévêtissement et
batteuse à larder
manoeuvrable par
carré
Emplacements à
déterminer avec
l'entreprise de
Plomberie Sanitaires
n° 12

MI- MOULURES DE
330- CALFEUTREMENT
04 chant plat de 30 x 8
mm pour
calfeutrements divers

ML

MI- BOITE A LETTRES
330- type SIRANDRÉ
05 BAVIERE, rouge vif
RAL 3020. et espace
pour platine
sonnette/interphonie
Portes galbées 15/10e
pose horizontale

PIECE

LOCALISA
TION :
Encastré
dans le mur
rideau vitré
façade
Ouest.

MI- AMENAGEMENTS
330- INTERIEURS
05

ENS

Fourniture et pose de
meublier de cuisine

comprenant :

- Plan de travail en aggloméré stratifié couleur. Crédence dans le même matériau sur tout le long du plan de travail
- Meubles bas de rangement comprenant caissons et 1 tablette en aggloméré stratifié blanc et façade en bois plaqué vitrifié ou vernis, compris meuble pour pose évier, plaque électrique 2 feux induction, réfrigérateur bas sous évier et 2 meubles de 0,60 m. de largeur avec tiroir et paniers coulissants, façades en bois plaqué vitrifié ou vernis. (cf. croquis n°????)

LOCALISATION :
Office
(suivant plan).

MI- PLAQUE DE
330- NUMEROTATION
06 DE RUE,

PIECE

LOCALISATION :
Sur façade
Ouest