

EX-002-00 GENERALITES DU LOT N° 16  
EX - TRAVAUX EXTERIEURS

-----  
-----

EX-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot comprennent :

- *La création d'une circulation des piétons*
- *La chaussée du parc de stationnements et de son accès.*
- *Les évacuations des eaux de surface du parc de stationnement et de son accès.*

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

	<i>UNITE</i>	<i>PU</i>	<i>PHT</i>
DE- TERASSEMENT, 101- DEPOSE POUR 02 REEMPLOI hors et sur chantier de la terre végétale et de la terre en sous-sol.	M3		

LOCALISA  
TION :  
Emprise du  
bâtiment et  
en limite de  
propriété sur  
rue

DE- ENLEVEMENT  
102- DES GRAVOIS  
01

110 ENCAISSEMENT  
DES OUVRAGES

EX- CLOTURE 440- GRILLAGEE 01	ML
Poteaux et jambes de force métalliques plastifiés fixés sur plots béton, grillage genre THIOLON ET FILS "Pantanet light" à mailles plastifiées rectangulaires sur câbles munis de tendeurs, hauteur 2,00 m.	

LOCALISA  
TION :

Clôture  
grillagée sur  
rue

EX- TRAITEMENT DES  
440- CHEMINEMENTS

01 PIÉTONS ET  
CYCLES :

M2

En béton balayé  
légèrement armé, de  
0,12 épaisseur  
minimum, avec mise  
à niveau de la forme,  
surfaçage et joint de  
dilatation éventuel.  
Le béton balayé sera  
délimité, à chaque  
changement de  
matériau, au niveau  
des joints de dilatation  
éventuels et le long du  
bâtiment, par une  
bordure en bois  
plantée dans le sol.  
épaisseur 0,02 m.  
environ.

LOCALISA  
TION :  
Suivant  
plan.

EX- CHAUSSEE POUR  
440- PARC DE  
11 STATIONNEMENT

M2

Réalisée en enrobé  
regroupant :  
Encaissement  
hérisson, sablon,  
épaisseur suffisante  
pour supporter les  
véhicules.

LOCALISA  
TION :  
Place de  
stationneme  
nt des  
véhicules  
destinées  
aux  
Personnes à  
mobilité

réduite et  
deux autres  
places de  
stationnement sur rue,  
accès au  
bâtiment  
depuis la  
rue, voir  
plans.

EX- CHAUSSEE POUR  
440- CIRCULATION DE  
11 BUS  
Réalisée en grave

M2

regroupant :  
Encaissement

hérisson, sablon,  
épaisseur suffisante  
pour supporter les  
véhicules.

LOCALISATION :  
Voie  
extérieure  
d'accès au  
parc de  
stationnement arrière et  
le parc de  
stationnement arrière  
lui-même,  
voir plans.

EX- BORDURES BETON  
440- DU TYPE A2 posées  
12 sur fondation avec  
joints, 15\*20 environ

ML

LOCALISATION :  
Délimitation  
du parc de  
stationnement et du  
jardin.

EX- MARQUAGE à la  
440- peinture de sol  
13 réfléchissante des  
emplacements de  
stationnement sur les  
aires traitées à l'article  
EX-440-11.  
Et du logo des places  
réservées aux  
personnes à mobilité  
réduite -pochoir-.

ML

EX- GRILLES -  
440- AVALOIRS série  
21 Chaussée avec regard  
et dispositif de  
dessablage.

PIECE

LOCALISA  
TION :  
Suivant plan  
VRD, parc  
de  
stationnement

EX- CANALISATIONS  
440- d'évacuation des  
22 grilles avaloirs en  
tube PVC jusqu'au  
regard collecteur

ML

LOCALISA  
TION :  
Parcs de  
stationnement  
suivant  
plan de  
VRD.